

Firma: WTW Anlagenbau GmbH Thiet GmbH WTP GmbH	Betriebsanweisung 10 Betriebsanweisung gemäß Betriebssicherheitsverordnung (§ 12) und DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention.“	Datum: 18.06.2026
Arbeitsbereich: Alle Arbeitsbereiche	Tätigkeit: Arbeiten mit Mehrzweckleitern	Unterschrift: 

BEZEICHNUNG

Benutzen von Mehrzweckleitern

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Gefahren ergeben sich beim Benutzen von Leitern und Tritten durch die Möglichkeit des Herunterfallens, Umkippen der Leiter, Abrutschen der Leiter oder des Benutzers, Herunterspringen und das Herabfallen von Gegenständen

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Betriebsanleitung (Aufbauanleitung des Herstellers, Piktogramme auf dem Leiterholm) beachten.
- Leitern sind nur für Arbeiten von geringem Umfang einzusetzen
- Leitern dürfen nicht provisorisch geflickt und nicht behelfsmäßig verlängert werden
- Bei der Arbeit nicht zu weit herauslehnen, Schwerpunkte beachten
- Auf- und Abstiegsflächen frei von Gegenständen halten
- Spreizsicherung nach Herstellerangaben verwenden. So aufstellen, dass die Spreizsicherung voll gespannt ist
- Leitern nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen
- Stehleitern nicht als Anlegeleitern benutzen
- An Treppen und an anderen unebenen Standorten muss ein sicherer Höhenausgleich oder geeignetes Leiterzubehör verwendet werden
- Den richtigen Anstellwinkel von 65° bis 75° bei Sprossenanlegeleitern und 60 bis 70° bei Stufenanlegeleitern grundsätzlich einhalten. Unter Umständen zur Sicherung anbinden oder von einem zweiten Mann festhalten lassen
- Schuhsohlen frei von Verunreinigungen und Öl halten (Abrutschgefahr), PSA-Matrix beachten
- Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten. Die oberen beiden Sprossen einer Stehleiter dürfen nicht bestiegen werden
- Nur geprüfte Leitern verwenden – Prüfung durch beauftragte Person durchführen lassen – es wird ein Leiterprüfbuch geführt

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Schadhafte Leitern sind der Benutzung zu entziehen, der Vorgesetzte ist zu informieren
- Leitern aus Holz dürfen keine deckenden Farbanstriche haben, damit schadhafte Stellen erkannt werden

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE - NOTRUF 112



- Unfallstelle sichern
- Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen
- Verletzte Person betreuen

INSTANDHALTUNG, SACHGERECHTE ENTSORGUNG

- Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden
- Reparaturen dürfen nur von den Herstellern oder durch autorisierte Fachfirmen durchgeführt werden

FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG

Gesundheitsschäden, schwere Verletzungen